

СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ

Укрывная поверхность:

- 1 слой **Масло грунтовочное для дерева Арт. 150**
- 2 слой **Атмосферостойкая краска-масло Арт. 850**
- 3 слой **Атмосферостойкая краска-масло Арт. 850**

Полупрозрачная поверхность:

- 1 слой **Масло грунтовочное для дерева Арт. 150**
- 2 слой **Масло-лазурь для дерева Арт.260**
- 3 слой **Масло-лазурь для дерева Арт.260**

Полупрозрачная насыщенная поверхность:

- 1 слой **Масло-лазурь для дерева Арт. 260**
- 2 слой **Масло-лазурь для дерева Арт. 260**
- 3 слой **Масло-лазурь для дерева Арт. 260**

Полупрозрачный эффект металлик:

- 1 слой **Масло грунтовочное для дерева Арт. 150**
- 2 слой **Масло-лазурь металлик Арт. 264**
- 3 слой **Масло-лазурь металлик Арт. 264**

Насыщенный эффект металлик:

- 1 слой **Масло-лазурь металлик Арт. 264**
- 2 слой **Масло-лазурь металлик Арт. 264**
- 3 слой **Масло-лазурь металлик Арт. 264**

СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ И ПОЛОВ

Матовая поверхность:

- 1 слой **Универсальное твердое масло Арт. 259**
- 2 слой **Универсальное твердое масло Арт. 259**
- 3 слой **Универсальное твердое масло Арт. 259**

Полуматовая поверхность:

- 1 слой **Твердое масло с воском Арт. 290**
- 2 слой **Твердое масло с воском Арт. 290**
- 3 слой **Твердое масло с воском Арт. 290**

Глянцевая поверхность:

- 1 слой **Лак масляный глянцевый Арт. 251**
- 2 слой **Лак масляный глянцевый Арт. 251**
- 3 слой **Лак масляный глянцевый Арт. 251**

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРОВ

Полупрозрачная поверхность:

1 слой **Лазурь для фасадов и ограждений Арт.110**

2 слой **Лазурь для фасадов и ограждений Арт.110**

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРАС

Полупрозрачная поверхность:

1 слой **Террасное масло Арт. 236**

2 слой **Террасное масло Арт. 236**

СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Полуглянцевая поверхность:

- 1 слой **Масло-лазурь для дерева Арт. 261**
- 2 слой **Масло-лазурь для дерева Арт. 261**

Матовая поверхность:

- 1 слой **Универсальное твердое масло Арт. 259**
- 2 слой **Универсальное твердое масло Арт. 259**

Глянцевая поверхность:

- 1 слой **Масло-лазурь для дерева Арт. 261**
- 2 слой **Масло-лазурь для дерева Арт. 261**
- 3 слой **Масло-лазурь для дерева Арт. 261**

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ САУН И ПАРНЫХ

Грязе- и водоотталкивающая поверхность:

1 слой **Твердый воск без растворителя Арт. 310**

2 слой **Твердый воск без растворителя Арт. 310**

***Помывочные и предбанники:**

Стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью, рекомендовано окрашивать в три слоя Арт.261.

Полы в три слоя Арт.290.